



KONICA MINOLTA

bizhub 650i

Siyah & Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu,
veri şifreleme,
sabit disk üzerine yazma
ve gelişmiş kullanıcı kimlik
doğrulaması



Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı
tarama ve baskı, güçlü
sonlandırma
işlevleriyle birlikte



Sürdürülebilirlik
Çok sayıda ekolojik özelliği
enerji tüketimini ve
maliyetleri azaltır



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen
özellendirilmiş kullanıcı arabirim-
iyle bir akıllı telefon
veya tablet gibi çalıştırın



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın
kapsamlı uygulama portföyü
sayesinde gelişmiş
verimlilik



Hizmetler
Otomatik sarf malzemesi teslimi,
proaktif bakım ve uzaktan ku-
rulum dahil olmak üzere verimli
yazıcı filosu yönetimi

SEÇENEKLER

- GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER**
 - PDF iyileştirmeleri LK-102v3
 - OCR metin tarama LK-105v4
 - Barcode fontları LK-106
 - Unicode fontları LK-107
 - OCR A ve B fontları LK-108
 - Doküman dönüştürme paketi LK-110v2
 - ThinPrint® istemcisi LK-111
 - Sunucusuz pull baskı LK-114
 - Güvenilir Platform Modülü LK-115v2
 - Antivirüs LK-116
 - FOIP aktivasyonu LK-117



- BAĞLANTI**
 - Faks kartı FK-514 x2
 - Kablosuz LAN UK-221
 - USB I/F kiti EK-608 OR
 - USB I/F kiti EK-609 OR
 - Biyometrik kimlik doğrulama AU-102 OR
 - ID kart okuyucu
 - Bağlantı kiti MK-735

- DİĞER**
 - Çalışma masası WT-506
 - 10-Klavye KP-102
 - Güvenlik kiti SC-509
 - Yedek SSD EM-908
 - Klavye tutucu KH-102
 - Hava temizleme ünitesi CU-102

- MEDYA GİRİŞİ**
 - Akıllı medya sensörü IM-102
 - 1 x Universal tepsi PC-116 OR
 - 2 x Universal tepsi PC-216 OR
 - Geniş kapasiteli tepsi PC-416 OR
 - Geniş kapasiteli tepsi PC-417 OR
 - Kopyalama masası DK-516x
 - Geniş kapasiteli tepsi LU-302 OR
 - Geniş kapasiteli tepsi LU-207
 - Banner tepsi BT-C1e

- MEDYA ÇIKIŞI**
 - Çıkış tepsi OT-514 OR
 - Zımbalama ünitesi FS-539 OR
 - Aktarım ünitesi RU-513 OR
 - Kitapçık FS-539SD OR
 - Aktarım ünitesi RU-513
 - FS-539/SD için delme kiti PK-524
 - Zımbalama ünitesi FS-540 OR
 - Relay unit RU-513 OR
 - Aktarım ünitesi FS-540SD OR
 - Aktarım ünitesi RU-513
 - FS-540/SD için delme kiti PK-526
 - FS-540/SD için sayfa ekleme PI-507 OR
 - FS-540/SD için iş ayırıcısı JS-602 OR
 - FS-540/SD için Z katlama ZU-609

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI

- Köşeden zımba
- İki nokta zımba
- İki nokta delme
- Dört nokta delme
- Dubleks
- Karışık yön / karışık medya
- Ortadan katlama
- Sayfa ekleme / rapor
- Mektup katlama
- Kitapçık
- Offset dizgi
- Z katlama
- Banner baskı
- Köşeden zımba (çevirimdisi)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF iyileştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürücü	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenilir Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
AU-102 Biyometrik kimlik doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

WT-506 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
SC-509 Güvenlik kiti	Kopya koruması fonksiyonu

DİĞER

EM-908 Yedek SSD	Depolama alanını artırmak için 1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi

MEDYA GİRİŞİ

IM-102 Akıllı Medya Sensörü	Kağıt ağırlığını ve türünü otomatik olarak algılar
PC-116 1x Universal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Geniş kapasiteli tepsi	1,500 + 1,000 yaprak, A5-A4, 52-256 g/m
LU-302 Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LU-207 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme
DK-516x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

OT-513 Çıktı tepsisi	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıktı tepsisi
FS-539 Zımbalama ünitesi	50 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-539SD Kitapçık ünitesi	50 sayfalık zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,200 yaprak maks. çıktı
PK-524 FS-539/SD için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
FS-540 Zımbalama kiti	100 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-540SD Kitapçık kiti	100 sayfalık zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,700 yaprak maks. çıktı
PK-526 FS-540/SD için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
RU-513 Aktarım ünitesi	FS-539/SD ya da FS-540/SD kurulumu için
JS-602 FS-540/SD için iş ayırıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
PI-507 FS-540/SD için sayfa ekleme	Kapak yerleştirme; bitirme sonrası

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kopya/Baskı Hızı A4	Dakikada 65/65 sayfaya kadar
Kopya/Baskı Hızı A3	Dakikada 32/32 sayfaya kadar
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 65/65 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	2.8 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 15 sn. ¹
Fotokopi teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simlitrî® HD polimerize toner
Panel Boyutu / Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği	8,192 MB (standart/maks.)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Otomatik Doküman Besleyici	300 orijinale kadar; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF çift besleme	Standart
Yazdırılabilir Kağıt Boyutu	A6-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar; banner maks. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir Kağıt Ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	1,150 yaprak / 6,650 yaprak (standart/maks)
Kağıt Tepsisi Girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ²
Kağıt Tepsisi Girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ²
Geniş Kapasiteli Tepsi (opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2,500; A4-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; Banner; 60-300 g/m ²

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Zimba (Çevirimdışı); Delme; Yarım Katlama; Mektup Katlama; Kitapçık; Z Katlama
Otomatik Dubleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıktı Kapasitesi	250 yaprak / 3.300 yaprak (standart/maks.)
Zımbalama	Maks. 100 yaprak veya 98 yaprak + 2 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama çıktı kapasitesi	Maks. 200 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama kapasitesi	Maks. 50 set; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Kitapçık kapasitesi	Maks. 35 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 53.000 sayfa; Maks. ² 200.000 sayfa
Toner ömrü	24.000 sayfaya kadar siyah
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah, 260.000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 2.00 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 961 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 98.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	140/140 görüntüye kadar (simpleks) 280/280 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; PPTX Opsiyonel: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2,000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

KOPYALAMA ÖZELLİKLERİ

Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal format	Max. A3
Büyütme / Küçültme	25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks aktarımı	Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,000 tekli + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alımı; Faks yoklama

SYSTEM FEATURES

Güvenlik	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; Kimlik doğrulama kaydı; Şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üzerine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme Opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitde- fender®); Kopya koruması (Copy Guard, Password Copy)
Hesap	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim izni Tanımlama; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (OS)
Yazım	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskı, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskıya değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir..
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

