



KONICA MINOLTA

bizhub 651i

Siyah & Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Güvenlik

Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Verimlilik

Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



Sürdürülebilirlik

Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır



Sezgisel kullanılabilirlik

bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Uygulama ekosistemi

Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Hizmetler

Otomatik sarf malzemesi teslimi, proaktif bakım ve uzaktan kurulum dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

OCR metin tarama

LK-105v4

Barcode fontları

LK-106

Unicode fontları

LK-107

OCR A ve B fontları

LK-108

Doküman dönüştürme paketi

LK-110v2

ThinPrint® istemci

LK-111

Sunucusuz pull baskı

LK-114

Güvenilir Platform Modülü

LK-115v2

Antivirüs

LK-116

FOIP aktivasyonu

LK-117

2 BAĞLANTI

Faks kartı

FK-514

Kablosuz LAN

UK-221

USB I/F kit

EK-608

USB I/F kit

EK-609

Biyometrik kimlik

AU-102

Kart kimlik doğrulaması

ID Kart Okuyucu

Bağlantı kiti

MK-735

3 DİĞER

Çalışma masası

WT-506

Çevrimdışı zımbalama

FS-P04

10-Klavye

KP-102

Yedek SSD

EM-908

Klavye tutucu

KH-102

Hava temizleme ünitesi

CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

Akıllı medya sensörü

IM-103

1x Universal tepsi

PC-116

2x Universal tepsi

PC-216

Geniş kapasiteli tepsi

PC-416

Geniş kapasiteli tepsi

PC-417

Kopyalama masası

DK-516x

Geniş kapasiteli tepsi

LU-302

Geniş kapasiteli tepsi

LU-207

Banner tepsi

BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

Çıktı tepsi

OT-513

VEYA

Zımbalama ünitesi

FS-539

Aktarım ünitesi

RU-513

Kitapçık ünitesi

FS-539SD

Aktarım ünitesi

RU-513

FS-539/SD için delme kiti

PK-524

VEYA

Zımbalama ünitesi

FS-540

Aktarım ünitesi

RU-513

Kitapçık ünitesi

FS-540SD

Aktarım ünitesi

RU-513

FS-540/SD için delme kiti

PK-526

FS-540/SD sayfa ekleme

PI-507

FS-540/SD için iş ayırıştırıcı

JS-602

FS-540/SD için Z katlama

ZU-609

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Köşeden zımba



İki nokta zımba



İki nokta delme



Dört nokta delme



Dubleks



Karşık yön/karşık medya



Ortada katlama



Sayfa ekleme/ rapor



Mektup katlama



Kitapçık



Offset dizgi



Z katlama



Banner baskı



Köşeden zımba (çevrimdışı)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
LK-111 ThinPrint® istemci	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz “Pull” Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenli Platform Modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı Kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

WT-506 Çalışma masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
FS-P04 Çevrimdışı zımbalama	Çevrimdışı zimba, 20 yaprak zımbalama
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
EM-908 Yedek SSD	1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem hızı A4	Dakikada 65 sayfaya kadar
Sistem hızı A3	Dakikada 32 sayfaya kadar
Otomatik Dupleks Hızı A4	Dakikada 65 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	2.8 sn.
Isınma Süresi	Yaklaşık 12 sn. ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1” / 1024 x 600
Sistem Belleği	8,192 MB (standart/maks)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici	300 orijinale kadar; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF çift besleme algılama	Standart
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-A3; özel ebatlar; banner maks. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	1,150 yaprak / 6,650 yaprak(standart/maks.)
Kağıt Tepsisi Girişi(standard)	1x 500; A6-A3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ²

MEDYA GİRİŞİ

IM-103 Akıllı medya sensörü	Kağıt ağırlığını ve türünü otomatik algılama
PC-116 1x Universal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Geniş kapasiteli tepsi	1,500 + 1,000 yaprak, A5-A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar
LU-302 Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LU-207 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme

MEDYA ÇIKIŞI

OT-513 Çıkış tepsisi	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıkış tepsisi
FS-539 Zımbalama ünitesi	50 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-539SD Kitapçık Ünitesi	50 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2.200 yaprak maks. çıktı
PK-524 FS-539/SD için delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
FS-540 Zımbalama ünitesi	100 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-540SD Kitapçık Ünitesi	100 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,700 yaprak maks. çıktı
PK-526 FS-540/SD için delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
RU-513 Aktarım ünitesi	FS-539/SD veya FS-540/SD kurulumu için
JS-602 FS-540/SD için iş ayırıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
PI-507 FS-540/SD için sayfa ekleme	Kapak yerleştirme; son işlem
ZU-609 FS-540/SD için Z katlama	A3 baskılar için Z-katlama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kağıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000yaparak; A5-A4; 52-256 g/m ²
Geniş kapasiteli tepsi (opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2,500; A4-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; banner; 60-300 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Zimba (çevrimdışı); Delme; Ortadan katlama; Mektup katlama; Kitapçık; Sayfa ekleme; Z katlama
Otomatik dupleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıktı kapasitesi (standart/maks)	Maks. 250 yaprak / maks. 3,300 yaprak
Zımbalama	Maks. 100 yaprak veya 98 yaprak + 2 kapak (300 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama Çıktı Kapasitesi	Maks. 200 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama Kapasitesi	Maks. 50 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (300 g/m ² 'ye kadar)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks. 35 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 53,000 sayfa; Maks. ¹ 300,000 sayfa
Toner Ömrü	24,000 sayfaya kadar siyah
Görüntüleme ömrü	260,000/1,000,000 sayfaya kadar siyah(drum/developer)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 2.00 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 961 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 98.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 veya üzeri; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	140/140 görüntüye kadar simpleks (S&B/Renkli) 280/280 görüntüye kadar dupleks (S&B/Renkli)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b opsiyonel: Aranabilir PDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,000 tekli + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal Format	Maks. A3
Büyütme / Küçültme	%0.1lik adımlarla, %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps maks.
Faks Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO15408 Ortak Kriterler (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS1.1/1.2/1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulaması; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli yazdırma; Kerberos; Sabit sürücü üzerine yazma; Sabit sürücü veri şifreleme (AES 256); Gizli faks; Kullanıcı veri şifrelemesini yazdırma isteğe bağlı: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®); Kopya koruması (Copy Guard, Password Copy)
Hesap	1.000'e kadar kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + smb klasörü); Kullanıcı işlevi erişim tanımı; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) isteğe bağlı: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); Kimlik kartı kimlik doğrulama (kimlik kartı okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (iOS)
Yazılımlar	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

