



KONICA MINOLTA

bizhub C751i
Renkli A3 çok fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



Sürdürülebilirlik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- OCR metin tarama LK-105v4
- Barkod fontları LK-106
- Unicode fontları LK-107
- OCR A ve B fontları LK-108
- Doküman dönüştürme paketi LK-110v2
- ThinPrint® istemci LK-111
- Sunucusuz "pull" baskı LK-114
- Güvenilir platform modül aktivasyonu LK-115v2
- Antivirüs LK-116
- FOIP aktivasyonu LK-117



2 BAĞLANTI

- Faks kartı FK-514 x2
- Kablosuz LAN UK-221
- USB I/F kit EK-608 VEY
- USB I/F kit EK-609
- Fiery sunucu IC-420
- Arayüz kiti IC-420 için VI-516
- Biyometrik kimlik tarama AU-102 VEY
- Kart kimlik doğrulaması ID kart okuyucu
- Bağlantı kiti MK-735

3 DİĞER

- Dik panel WT-519 VEY
- Çalışma masası WT-506
- Çevrimdışı zımba FS-P04
- 10-Klavye KP-102
- Yedek SSD EM-908
- Klavye tutucu KH-102
- Hava temizleme ünitesi CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

- Geniş kapasiteli tepsi LU-303 VEY
- Geniş kapasiteli tepsi LU-205
- Banner tepsisi BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

- Çıktı tepsisi OT-514 VEY
- Zımbalama ünitesi FS-539 VEY
- Aktarım ünitesi RU-519 VEY
- Kitapçık ünitesi FS-539SD
- Aktarım ünitesi RU-519
- FS-539/SD için delme kiti PK-524
- Zımbalama ünitesi FS-540 VEY
- Aktarım ünitesi RU-519 VEY
- Kitapçık ünitesi FS-540SD
- Aktarım ünitesi RU-519
- FS-540/SD için delme kiti PK-526
- FS-540/SD için sayfa ekleme PI-507 VEY
- FS-540/SD için iş ayırıcı JS-602
- FS-540/SD için Z katlama ZU-609

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Köşeden zımba



İki nokta zımba



İki nokta delme



Dört nokta delme



Dubleks



Karşık yön/karşık medya



Ortada katlama



Sayfa ekleme/ rapor



Mektup katlama



Kitapçık



Offset dizgi



Z katlama



Banner baskı



Köşeden zımba (çevrimdışı)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
LK-111 ThinPrint® istemci	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz “Pull” Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 TPM Aktivasyonu	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
IC-420 Fiery Sunucu	Profesyonel renkli baskı denetleyicisi
IC-420 için VI-516 Arayüz Kiti	Fiery denetleyici arayüz kiti
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı Kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

WT-506 Çalışma masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
FS-P04 Çevrimdışı zımbalama	Çevrimdışı zimba, 20 yaprak zımbalama
WT-519 Dik panel	Dik panel için çalışma masası
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
EM-908 Yedek SSD	1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi

MEDYA GİRİŞİ

LU-303 Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52–256 g/m ²
LU-205 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4–SRA3, 52–256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme

MEDYA ÇIKIŞI

OT-514 Çıkış tepsisi	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıkış tepsisi
FS-539 Zımbalama ünitesi	50 sayfalık zımbalama, 3.200 yaprak maks. çıktı
FS-539SD Kitapçık Ünitesi	50 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2.200 yaprak maks. çıktı
PK-524 FS-539/SD için delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
FS-540 Zımbalama ünitesi	100 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-540SD Kitapçık Ünitesi	100 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,700 yaprak maks. çıktı
PK-526 FS-540/SD için delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
RU-519 Aktarım ünitesi	FS-539/SD veya FS-540/SD kurulumu için
PI-507 FS-540/SD için sayfa ekleme	Kapak yerleştirme, bitirme sonrası
JS-602 FS-540/SD için iş ayırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
ZU-609 FS-540/SD için Z katlama	A3 baskılar için Z-katlama

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem hızı A4	Dakikada 75/70 sayfaya kadar (S&B/Renkli)
Sistem hızı A3	Dakikada 37/35 sayfaya kadar (S&B/Renkli)
Otomatik Dubleks Hızı A4	Dakikada 75/70 sayfaya kadar (S&B/Renkli)
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	2.8/3.8 sn. (S&B/Renkli)
Isınma Süresi	Yaklaşık13/14 sn. (S&B/Renkli) ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1” / 1024 x 600
Sistem Belleği	8,192 MB (standart/maks.)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici	300 orijinale kadar; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF çift besleme algılama	Standart
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-SRA3; özel ebatlar banner paper maks. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	3,650 yaprak/ 6,650 yaprak (standart/maks.)
Kapıt Tepsisi Girişi(standard)	1x 500; A6-A3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 1,500; A5-A4; 52-256 g/m ² 1x 1,000; A5-A4; 52-256 g/m ²
Kağıt Tepsisi Girişi (Opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2,500; A4-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; banner; 60-300 g/m ²

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sonlandırma modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Zimba (çevrimdışı); Delme; Ortadan katlama; Mektup katlama; Kitapçık; Sayfa ekleme; Z katlama
Otomatik dubleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıktı kapasitesi (standart/maks)	Maks. 200 yaprak / maks. 3,300 yaprak
Zımbalama	Maks. 100 yaprak veya 98 yaprak + 2 kapak (300 g/m ² ’ye kadar)
Zımbalama Çıktı Kapasitesi	Maks. 200 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama Kapasitesi	Maks. 50 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (300 g/m ² ’ye kadar)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks. 35 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacı (aylık)	Tavsiye edilen 80,000 sayfa; Maks. ¹ 300,000 sayfa
Toner Ömrü	45,000 sayfaya kadar Siyah 45,000 sayfaya kadar CMY
Görüntüleme ömrü	240,000/1,000,000 sayfaya kadar siyah(drum/developer) 165,000/1,000,000 sayfaya kadar CMY (drum/developer)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 2.10 kW’den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 1207 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 160.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 veya sonrası Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (opsiyonel); OCR A ve B fonts (opsiyonel); Unicode fonts (opsiyonel)
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

YAZICI ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Baskı denetleyicisi	Embedded Fiery IC-420 v2
Denetleyici CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Bellek/HDD	4,096 MB / 500 GB
Sayfa Tanımlama Dili	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 veya sonrası

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	140/140 görüntüye kadar simpleks (S&B/Renkli) 280/280 görüntüye kadar duplex (S&B/Renkli)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b opsiyonel: AranabilirPDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal Format	Maks. A3
Büyütme / Küçültme	%0.1lik adımlarla, %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps maks.
Faks Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alımı; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec support; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; kimlik doğrulama kaydı; şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üz- erine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); CGizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme Opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®);
Hesap	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (iOS)
Yazılımlar	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ İsinma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.